

# Energiamittari EQ

3-vaihe, 6A 500VAC, 1-4 tariffit, MID, muuntajakytketty, Modbus, kulta



**Tyyppi:** A44 452-100

**Snro:** 6625020

**Tuotekoodi:** 2CMA170540R1000

**GTIN:** 7392696705400

IP20

3-vaihe, 6 A, 500 VAC, virtamuuntajakytketty, tarkkuusluokka C (0,5), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 2-tuloa ja 2-lähtöä, 288 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Kello ja lokitoiminnot: tariffinohjaus kellolla, tapahtumaloki, aikaväli kulutushistoria esim. kuukausikulutus, min/max tehot. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 7 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40...+70 °C. Modbus (RS485).

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	6 A
Maksimivirta (Imax):	6 A
Energiankulutus:	0.801
Tarkkuusluokka:	C

# Tuotekortti

3-vaihe, 6A 500VAC, 1-4 tariffit, MID, muuntajakytketty, Modbus, kulta



Napaisuus:	4-johdin
Tariffityyppi:	monitariffi
Tariffin ohjaus:	sisäinen/ulkoinen
Mittaustyyppin kuormitusprofiili:	Ei
Takaisinpyörimisen esto:	Kyllä
Kalibroitu:	Kyllä
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	7
Leveys:	123 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	26.5 mm
Väyläliitäntä:	muu
EEC40-merkintä:	Ei
Lukituskoodi:	Ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	7
Kotelointiluokka (IP):	IP20