

# Energiamittari DIN

Energiamittari 1-vaiheinen, suora 40A, MID, tarkkuusluokka B, 4-tariffi, 1DI, 1DO, 1-DIN moduuli, M-bus



**Tyyppi:** D11-15-M-40-Mbus

**Snro:** 6719074

**Tuotekoodi:** 2CMA241685R1000

**GTIN:** 8012542635857

IP20

Sähkön kulutusmittari 1-vaiheinen, 40 A, 230 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (lk.1), MID-hyväksytty, kaksisuuntainen mittaus. Loisenergianmittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 1-tulo ja 1-lähtö, max 40 VDC (pulssi-/hälytyslähtö). Muut sähkösuureet: tehot, jännite, virta, taajuus, tehokerroin ja cosphi. 1 DIN moduuli. Käyttölämpötila -40...+70 °C. M-bus.

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Mittarin tyyppi:	elektroninen
Mitoitusvirta (In):	40 A
Maksimivirta (Imax):	40 A
Taajuus:	50...60 Hz
Energiankulutus:	0.69 W
Tarkkuusluokka:	B
Napaisuus:	yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:	suoramittaus
Tariffityyppi:	2-tariffi

# Tuotekortti

Energiamittari 1-vaiheinen, suora 40A, MID, tarkkuusluokka B, 4-tariffi, 1DI, 1DO, 1-DIN moduuli, M-bus



Tariffin ohjaus:	sisäinen/ulkoinen
Hyväksyntä:	mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:	sähköinen
Pulssin tyyppi:	S0
Ilmaisun muoto:	digitaalinen
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Leveys:	17.5 mm
Syvyys:	65 mm
Korkeus:	92 mm
Väyläliitäntä:	muu
Lukituskoodi:	Kyllä
Numeroiden lukumäärä (laskuri):	6
Kotelointiluokka (IP):	IP20