

Energiamittari DIN

3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty,
Modbus

Tyyppi: EV3012-100

Snro: 6719017

Tuotetunnus: 2CMA290881R1000

GTIN: 8012542432159

IP21



3-vaihe, 65 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID.
Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 4 DIN
moduulia. Käyttölämpötila -30...+70 °C. Modbus (RS485). Toimii Terra
AC kanssa.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

ETIM Data

| | |
|---------------------------|--------------|
| Mittarin tyyppi: | elektroninen |
| Mitoitusvirta (In): | 65 A |
| Maksimivirta (Imax): | 65 A |
| Mitoitusjännite (Un) N-L: | 220...240 V |
| Mitoitusjännite (Un) L-L: | 380...415 V |
| Taajuus: | 50 Hz |
| Tarkkuusluokka: | B |
| Napaisuus: | 3-johdin |
| Malli / Tyyppi: | suoramittaus |

Tuotekortti

3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty, Modbus



| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Energiatyyppi: | pätöteho |
| Tariffityyppi: | 1-tariffi |
| Mittaustyyppin kuormitusprofiili: | Ei |
| Takaisinpyörimisen esto: | Kyllä |
| Kalibroitu: | Kyllä |
| Hyväksyntä: | mittalaitedirektiivi |
| Asennustapa: | DIN-kiskosovitin |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 4 |
| Leveys: | 70 mm |
| Syvyys: | 62 mm |
| Korkeus: | 90 mm |
| Väyläliitäntä: | Modbus |
| EEC40-merkintä: | Ei |
| Lukituskoodi: | Ei |
| Numeroiden lukumäärä (laskuri): | 7 |
| Kotelointiluokka (IP): | IP21 |