

Valokaarivikasuoja

2-napainen C-käyrä 6A 30mA 6kA,
230VAC, 1P+N

Tyyppi: DS-ARC1-C6A30

Snro: 3211089

Tuotekoodi: 2CSA255103R1064

GTIN: 8012542736110

IP40



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytkeytyistä sähkölaitteista tai jyrssiöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	69x52,5x85 mm
Paino:	240 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Tuotekortti

2-napainen C-käyrä 6A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N



Pakkaus

Paketti:	1/1
----------	-----

ETIM Data

Napojen lukumäärä:	2
Nimellisjännite:	240 V
Nimellisvirta:	6 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	7.5 kA
Taajuus:	50
Laukaisukäyrä:	C
Juontava 0-napa:	Kyllä
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Upotussyvyys:	69 mm
Kotelointiluokka (IP):	IP40