

# Valokaarivikasuoja

2-napainen C-käyrä 10A 30mA 6kA,  
230VAC, 1P+N


**Tyyppi:** DS-ARC1-C10A30

**Snro:** 3211093

**Tuotekoodi:** 2CSA255103R1104

**GTIN:** 8012542735212

IP40



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytkeytyistä sähkölaitteista tai jyräjoiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikojä varten.

## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat: 69x52,5x85 mm

Paino: 240 g

### Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 ... 55 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 70 °C

# Tuotekortti

2-napainen C-käyrä 10A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N



## Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
|----------|-----|

## ETIM Data

|   |        |
|---|--------|
| Napojen lukumäärä:                        | 2      |
| Nimellisjännite:                          | 240 V  |
| Nimellisvirta:                            | 10 A   |
| Mitoitettu vikavirta:                     | 0.03 A |
| Vikavirran tyyppi:                        | A      |
| Virranrajoitusluokka:                     | 3      |
| Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan: | 6 kA   |
| Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:      | 7.5 kA |
| Taajuus:                                  | 50     |
| Laukaisukäyrä:                            | C      |
| Juontava 0-napa:                          | Kyllä  |
| Ylijänniteluokka:                         | 3      |
| Ympäristön likaantumistaso:               | 2      |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä):          | 3      |
| Upotussyvyys:                             | 69 mm  |
| Kotelointiluokka (IP):                    | IP40   |