

Valokaarivikasuoja

2-napainen B-käyrä 10A 30mA 6kA,
230VAC, 1P+N


Tyyppi: DS-ARC1-B10A30

Snro: 3211081

Tuotetunnus: 2CSA255103R1105

GTIN: 8012542735618

IP40



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytkeytyistä sähkölaitteista tai jyräjoiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	69x52,5x85 mm
Paino:	240 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Tuotekortti

2-napainen B-käyrä 10A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N



Pakkaus

Paketti:	1/1
----------	-----

ETIM Data

Napojen lukumäärä:	2
Nimellisvirta:	10 A
Virranrajoitusluokka:	3
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	7.5 kA
Laukaisukäyrä:	B
Juontava 0-napa:	Kyllä
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Upotussyvyys:	69 mm
Kotelointiluokka (IP):	IP40