

# Valokaarivikasuoja

2-napainen C-käyrä 13A 30mA 6kA,  
230VAC, 1P+N


**Tyyppi:** DS-ARC1-C13A30

**Snro:** 3211094

**Tuotetunnus:** 2CSA255103R1134

**GTIN:** 8012542748311

IP40



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytkeytyistä sähkölaitteista tai jyräjoiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikojä varten.

## Tekniset tiedot

### Mitat

Mitat: 69x52,5x85 mm

Paino: 240 g

### Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 ... 55 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 70 °C

# Tuotekortti

2-napainen C-käyrä 13A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N



## Pakkaus

Paketti:	1/1
----------	-----

## ETIM Data

Napojen lukumäärä:	2
Nimellisvirta:	13 A
Virranrajoitusluokka:	3
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	7.5 kA
Laukaisukäyrä:	C
Juontava 0-napa:	Kyllä
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	3
Upotussyvyys:	69 mm
Kotelointiluokka (IP):	IP40