

Valokaarivikasuoja

2-napainen C-käyrä 10A, 230VAC, 1P+N

Tyyppi: S-ARC1-C10

Snro: 3211032

Tuotekoodi: 2CSA255901R9104

GTIN: 8012542749837

IP40



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytkeytyistä sähkölaitteista tai jyrksijöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	69x35x85 mm
Paino:	180 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Tuotekortti

2-napainen C-käyrä 10A, 230VAC, 1P+N



Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Laukaisukäyrä:	C
Napojen lukumäärä:	2
Nimellisvirta:	10 A
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:	7.5 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	7.5 kA
Jännitetyyppi:	AC
Virranrajoitusluokka:	3
Taajuus:	50...60 Hz
Juontava 0-napa:	Kyllä
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Upotussyvyys:	69 mm
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:	paloturvakytkin
Kotelointiluokka (IP):	IP40