

Valokaarivikasuoja

2-napainen C-käyrä 16A, 230VAC, 1P+N

Tyyppi: S-ARC1-C16

Snro: 3211054

Tuotetunnus: 2CSA255901R9164

GTIN: 8012542886136

IP40



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytkeyistä sähkölaitteista tai jyrssiöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	69x35x85 mm
Paino:	180 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Tuotekortti

2-napainen C-käyrä 16A, 230VAC, 1P+N



Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Laukaisukäyrä:	C
Napojen lukumäärä:	2
Nimellisvirta:	16 A
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:	7.5 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	7.5 kA
Jännitetyyppi:	AC
Virranrajoitusluokka:	3
Juontava 0-napa:	Kyllä
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Upotussyvyys:	69 mm
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:	paloturvakytkin
Kotelointiluokka (IP):	IP40