

Vikavirtasuojakytkin

2-napainen 40A / 30mA

Tyyppi: FH202A-40/0.03**Snro:** 3217626**Tuotetunnus:** 2CSF202162R1400**GTIN:** 8012542633556**IP20**

Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.

Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta.

Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	69x35x85 mm
Paino:	200 g

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Pakkaus

Paketti:	1/6
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Napojen lukumäärä:	2
Nimellisjännite:	230 V
Nimellisvirta:	40 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Tehohäviö:	2.4 W
Asennustapa:	DIN-kisko
Vikavirran tyyppi:	muu
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):	1 kA
Taajuus:	50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Upotussyvyys:	69 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C