

Vikavirtasuojakytkin

4-napainen 25A / 30mA

Tyyppi: F204A-25/0.03**Snro:** 3259425**Tuotekoodi:** 2CSF204101R1250**GTIN:** 8012542783404

IP2X



Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.

Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta.

Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat: 69x70x85 mm

Paino: 360 g

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 ... 55 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 70 °C

Pakkaus

Paketti:	1/3
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Napojen lukumäärä:	4
Nimellisjännite:	400 V
Nimellisvirta:	25 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Asennustapa:	DIN-kisko
Vikavirran tyyppi:	A
Selektiivinen suojaus:	Ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:	Ei
Lukitsin:	Kyllä
Taajuus:	muu
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP2X
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Upotussyvyys:	69 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Ympäristön likaantumisaste:	2
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	0...25 mm ²
Liitettävä johdin, lanka:	25 mm ²
Rajähdyssuojattu:	Ei