

Virtamuuntaja kiinteä

Virtamuuntaja kiinteä; 300/5A Ik0,5 4VA

Tyyppi: CTMAX300

Snro: 6701039

Tuotetunnus: 2CSG225945R1101

GTIN: 8012542259459

Sähkömittaukseen tarkoitettuja virtamuuntajia 5 A toisiolla. Varustettu sekä jousi- että ruuviliitännöillä ja sinetöitävällä kannella. Soveltuvat asentavaksi DIN-kiskoon, virtakiskoon ja pohja-asennuksena. Pakkaus sisältää tarvittavat asennustarvikkeet. Ensiöpuolen läpimenon mitat ovat kaapelille 30 mm ja vaakavirtakiskolle 30x15 / 40x10 mm. Mitat, leveys x korkeus: 70 x 111 mm.



Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Malli / Tyyppi: | läpivientivirranmuunnin |
| Ensiönimellisvirta: | 300 A |
| Toisionimellisvirta: | 5 A |
| Toisionimellisteho: | 25 VA |
| Tarkkuusluokka: | 0,5 |
| Ylijännitteen rajoitusluokka: | FS 5 |
| Kalibroitu: | Kyllä |
| Kosketussuojalla: | Kyllä |

Tuotekortti

Virtamuuntaja kiinteä; 300/5A Ik0,5 4VA



| | |
|--|---------------|
| Aukon korkeus: | 12 mm |
| Aukon leveys: | 42 mm |
| Pikakiinnitys: | Ei |
| Kuparikiskolla: | Ei |
| Toisoliitäntä: | ruuviliitäntä |
| Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä: | 1 |