

Vikavirtajohdonsuoja- katkaisija

2-napainen B-käyrä 10A 30mA 1Mod 6kA,
230VAC, 1P+N, A-Tyyppi

Tyyppi: DS301C B10 A30

Snro: 3214079

Tuotekoodi: 2CSR255163R1105

GTIN: 8012542359456

IP20



Tilaa säästävä ratkaisu kattavaan suojaukseen
DS301C vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat täydellinen ratkaisu toteuttaa yhdistelmäsuojaus kun sähkökeskuksessa on rajoitetusti tilaa. Sarjan tuotteet ovat yhden moduulin levyisiä, jännitteestä riippumattomia sähkömekaanisesti toimivia.
Muutama virtakisko vaihtoehto: PSc 3/24/10 N, 4-napainen 12 moduulia 10mm², L1-N-L2-N-L3-N-L1... (Snro 3214088) PSc 3/120/10 N, 4-napainen 58 moduulia 10mm², L1-N-L2-N-L3-N-L1... (Snro 3217632)

Tekniset tiedot

ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	1
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite U _i :	500 V
Syöksyjännitekestoisuus U _{imp} :	4 kV
Nimellisvirta:	10 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A

Tuotekortti

2-napainen B-käyrä 10A 30mA 1Mod 6kA, 230VAC, 1P+N, A-Tyyppi



Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	2.6 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	6 kA
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan:	6 kA
Katkaisukäyrä:	hidastamaton
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50/60 Hz
Laukaisukäyrä:	B
Juontava 0-napa:	Kyllä
Lukitsin:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumistaso:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Upotussyvyys:	17.6 mm
Uppoasennus:	Ei
Virhelaukaisusuojattu:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Liitettävä johdin, lanka:	1.5...16 mm ²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1.5...16 mm ²