

Vikavirtajohdonsuoja- katkaisija

2-napainen B-käyrä 20A 30mA 1Mod 6kA,
230VAC, 1P+N, A-Tyyppi

Tyyppi: DS301C B20 A30

Snro: 3214082

Tuotetunnus: 2CSR255163R1205

GTIN: 8012542360056

IP20



Tilaa säästävä ratkaisu kattavaan suojaukseen
DS301C vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat täydellinen ratkaisu toteuttaa yhdistelmäsuojaus kun sähkökeskuksessa on rajoitetusti tilaa. Sarjan tuotteet ovat yhden moduulin levyisiä, jännitteestä riippumattomia sähkömekaanisesti toimivia.
Muutama virtakisko vaihtoehto: PSc 3/24/10 N, 4-napainen 12 moduulia 10mm², L1-N-L2-N-L3-N-L1... (Snro 3214088) PSc 3/120/10 N, 4-napainen 58 moduulia 10mm², L1-N-L2-N-L3-N-L1... (Snro 3217632)

Tekniset tiedot

ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	1
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite U _i :	500 V
Syöksyjännitekestoisuus U _{imp} :	4 kV
Nimellisvirta:	20 A
Vikavirran tyyppi:	A

Tuotekortti

2-napainen B-käyrä 20A 30mA 1Mod 6kA, 230VAC, 1P+N, A-Tyyppi



Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	3.66 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Laukaisukäyrä:	B
Juontava 0-napa:	Kyllä
Lukitsin:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	1
Upotussyvyys:	17.6 mm
Uppoasennus:	Ei
Virhelaukaisusuojattu:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Liitettävä johdin, lanka:	1.5...16 mm ²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1.5...10 mm ²