

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

2-napainen B-käyrä 6A 30mA 6kA,
230VAC, 1P+N, A-Tyyppi



Tyyppi: DS201B6A30

Snro: 3211141

Tuotekoodi: 2CSR255180R1065

GTIN: 8012542066217

IP20

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat DS201 Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen. Kaikissa sähköasennuksissa on välttämätöntä varmistaa henkilöiden, tilojen ja laitteistojen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. 1P+N DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijasarja on täydellinen ratkaisu, joka suojaa tehokkaasti ylivirroilta ja maasulkuvirroilta. Sarjan uusitun ulkoasun ansiosta se voidaan huomaamattomasti integroida System pro M compact® -järjestelmään. Yhteensopiva kaikkien System pro M compact -valikoiman komponenttien kanssa, S200-johdonsuojakatkaisijat, F200-vikavirtasuojakytkimet sekä DS- ja S-ARC -valokaarivikasuoijat. Säästää aikaa Huoltotöissä säästyy aikaa selkeän maasulkuvikojen ilmaisen (sininen lippu) ja asennon osoittimen CPI ansiosta. CPI, Contact Position Indicator osoittaa koskettimen tilan (punainen: PÄÄLLÄ ja vihreä: POIS). Helppo asentaa Kaksoisliitännät erillistä syöttöä varten virtakiskoilla ja kaapeleilla. Kytkeäntä on mahdollista ylä- ja alapuolelta Laaja tuotevalikoima moniin eri käyttösovelluksiin Katkaisukyky 6 ja 10 kA Saatavilla AC-, A-, APR ja F-tyypin vikavirrälle Vikavirtalaukaisu 10, 30, 100 ja 300 mA Laukaisukäyrät B, C, ja K - Nimellisvirta 1–40 A Parannettu nimellinen katkaisukyky (Icu) DS201 M -sarjan laitteille: 15 kA Täyttää IEC/EN 61009 -standardin vaatimukset Sopii globaaliin käyttöön yli 15 kansainvälisen hyväksynnän ansiosta Muutama virtakisko vaihtoehto: PS2/58, 2-napainen 58 moduulia 10mm², L1-(IL2-N)-

L1-(L2-N)... (Snro 3259607)
PS4/58N, 4-napainen 58 moduulia
10mm², L1-N-L2-N-L3-N... (Snro 3259630)

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/5 |
|----------|-----|

ETIM Data

| | |
|---|--------------|
| Napojen määrä yhteensä: | 2 |
| Suojattujen napojen määrä: | 1 |
| Nimellisjännite: | 240 V |
| Mitoitettu eristysjännite U _i : | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus U _{imp} : | 4 kV |
| Nimellisvirta: | 6 A |
| Mitoitettu vikavirta: | 0.03 A |
| Vikavirran tyyppi: | A |
| Virranrajoitusluokka: | 3 |
| Tehohäviö: | 2.6 W |
| Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan: | 6 kA |
| Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2: | 10 kA |
| Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan: | 6 kA |
| Katkaisukäyrä: | hidastamaton |
| Jännitetyyppi: | AC |
| Taajuus: | 50/60 Hz |
| Laukaisukäyrä: | B |
| Juontava 0-napa: | Kyllä |
| Lukitsin: | Ei |
| Ylijänniteluokka: | 3 |
| Ympäristön likaantumistaso: | 2 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana: | -25...55 °C |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 2 |
| Upotussyvyys: | 69 mm |

Tuotekortti

2-napainen B-käyrä 6A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N, A-Tyyppi



| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Uppoasennus: | Ei |
| Virhelaukaisusuojattu: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen: | 0.75...16 mm ² |