

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

2-napainen C-käyrä 10A 30mA 6kA,
230VAC, 1P+N, A-Tyyppi



Tyyppi: DS201C10A30

Snro: 3211154

Tuotetunnus: 2CSR255180R1104

GTIN: 8012542737810

IP20

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat DS201 Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen. Kaikissa sähköasennuksissa on välttämätöntä varmistaa henkilöiden, tilojen ja laitteistojen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. 1P+N DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijasarja on täydellinen ratkaisu, joka suojaa tehokkaasti ylivirroilta ja maasulkuvirroilta. Sarjan uusitun ulkoasun ansiosta se voidaan huomaamattomasti integroida System pro M compact® -järjestelmään. Yhteensopiva kaikkien System pro M compact -valikoiman komponenttien kanssa, S200-johdonsuojakatkaisijat, F200-vikavirtasuojakytkimet sekä DS- ja S-ARC -valokaarivikasuoijat. Säästää aikaa Huoltotöissä säästyy aikaa selkeän maasulkuvikojen ilmaisen (sininen lippu) ja asennon osoittimen CPI ansiosta. CPI, Contact Position Indicator osoittaa koskettimen tilan (punainen: PÄÄLLÄ ja vihreä: POIS). Helppo asentaa Kaksoisliitännät erillistä syöttöä varten virtakiskoilla ja kaapeleilla. Kytkeäntä on mahdollista ylä- ja alapuolelta Laaja tuotevalikoima moniin eri käyttösovelluksiin Katkaisukyky 6 ja 10 kA Saatavilla AC-, A-, APR ja F-tyypin vikavirralla Vikavirtalaukaisu 10, 30, 100 ja 300 mA Laukaisukäyrät B, C, ja K - Nimellisvirta 1–40 A Parannettu nimellinen katkaisukyky (Icu) DS201 M -sarjan laitteille: 15 kA Täyttää IEC/EN 61009 -standardin vaatimukset Sopii globaaliin käyttöön yli 15 kansainvälisen hyväksynnän ansiosta Muutama virtakisko vaihtoehto: PS2/58, 2-napainen 58 moduulia 10mm², L1-(IL2-N)-

L1-(L2-N)... (Snro 3259607)
PS4/58N, 4-napainen 58 moduulia
10mm2, L1-N-L2-N-L3-N... (Snro 3259630)

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/5
----------	-----

ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	1
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Nimellisvirta:	10 A
Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	2.3 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	10 kA
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50/60 Hz
Laukaisukäyrä:	C
Juontava 0-napa:	Kyllä
Lukitsin:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Upotussyvyys:	69 mm
Uppoasennus:	Ei
Virhelaukaisusuojattu:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20