

# Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

2-napainen B-käyrä 32A 30mA 6kA,  
230VAC, 1P+N, A-Tyyppi

**Tyyppi:** DS201B32A30

**Snro:** 3211146

**Tuotetunnus:** 2CSR255180R1325

**GTIN:** 8012542970019

IP20



**Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat** DS201 Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen. Kaikissa sähköasennuksissa on välttämätöntä varmistaa henkilöiden, tilojen ja laitteistojen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa. 1P+N DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijasarja on täydellinen ratkaisu, joka suojaa tehokkaasti ylivirroilta ja maasulkuvirroilta. Sarjan uusitun ulkoasun ansiosta se voidaan huomaamattomasti integroida System pro M compact® -järjestelmään. Yhteensopiva kaikkien System pro M compact -valikoiman komponenttien kanssa, S200-johdonsuojakatkaisijat, F200-vikavirtasuojakytkimet sekä DS- ja S-ARC -valokaarivikasuoijat. Säästää aikaa Huoltotöissä säästyy aikaa selkeän maasulkuvikojen ilmaisen (sininen lippu) ja asennon osoittimen CPI ansiosta. CPI, Contact Position Indicator osoittaa koskettimen tilan (punainen: PÄÄLLÄ ja vihreä: POIS). Helppo asentaa Kaksoisliitännät erillistä syöttöä varten virtakiskoilla ja kaapeleilla. Kytkeäntä on mahdollista ylä- ja alapuolelta. Laaja tuotevalikoima moniin eri käyttösovelluksiin. Katkaisukyky 6 ja 10 kA. Saatavilla AC-, A-, APR ja F-tyypin vikavirralla. Vikavirtalaukaisu 10, 30, 100 ja 300 mA. Laukaisukäyrät B, C, ja K. Nimellisvirta 1–40 A. Parannettu nimellinen katkaisukyky (Icu) DS201 M -sarjan laitteille: 15 kA. Täyttää IEC/EN 61009 -standardin vaatimukset. Sopii globaaliin käyttöön yli 15 kansainvälisen hyväksynnän ansiosta. Muutama virtakisko vaihtoehto: PS2/58, 2-napainen 58 moduulia 10mm<sup>2</sup>, L1-(L2-N)-

L1-(L2-N)... (Snro 3259607) <br />PS4/58N, 4-napainen 58 moduulia  
10mm<sup>2</sup>, L1-N-L2-N-L3-N... (Snro 3259630)

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/5
----------	-----

### ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	2
Suojattujen napojen määrä:	1
Nimellisjännite:	240 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV
Nimellisvirta:	32 A
Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	9.9 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50/60 Hz
Laukaisukäyrä:	B
Juontava 0-napa:	Kyllä
Lukitsin:	Ei
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumistaso:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Upotussyvyys:	69 mm
Uppoasennus:	Ei
Virhelaukaisusuojattu:	Ei

# Tuotekortti

2-napainen B-käyrä 32A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N, A-Tyyppi



Kotelointiluokka (IP):

IP20