


Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

4-napainen C-käyrä 10A 30mA 6kA,
230/400VAC, 3P+N, A-Tyyppi



Tyyppi: DS203NC-C10A30

Snro: 3211100

Tuotekoodi: 2CSR256140R1104

GTIN: 8012542896524

IP2X

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat RCBO-vikavirtakytkimiä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on yhdistettävä sekä ylivirtasuojia (ylikuormitus ja oikosulut) että oikosulkusuojia. Vikavirtakytkimet havaitsee nämä vikatyypit ja katkaisee piirin vikatilanteessa, jolloin varmistetaan sekä henkilöstön että kytkettyjen laitteiden suojaus.

Edut

- Laadukkuus
- Täydellinen tuotesarja

Ominaisuudet

- Saatavilla AC-, A- ja AP-R-tyyppi
- Laaja katkaisukapasiteettialue kotitalouksista teollisuuteen
- Nimellivirta enintään 125 A. Soveltuu sekä yksi- että kolmivaiheverkkoon.
- Herkkyys enintään 1 000 mA

Tekniset tiedot

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|-------|
| Napojen määrä yhteensä: | 4 |
| Suojattujen napojen määrä: | 3 |
| Nimellisjännite: | 415 V |
| Mitoitettu eristysjännite Ui: | 500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus Uimp: | 4 kV |

Tuotekortti

4-napainen C-käyrä 10A 30mA 6kA, 230/400VAC, 3P+N, A-Tyyppi



| | |
|---|--------------------|
| Nimellisvirta: | 10 A |
| Mitoitettu vikavirta: | 0.03 A |
| Vikavirran tyyppi: | A |
| Virranrajoitusluokka: | 3 |
| Tehohäviö: | 5.6 W |
| Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan: | 6 kA |
| Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2: | 10 kA |
| Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan: | 6 kA |
| Katkaisukäyrä: | hidastamaton |
| Jännitetyyppi: | AC |
| Taajuus: | 50/60 Hz |
| Laukaisukäyrä: | C |
| Juontava 0-napa: | Kyllä |
| Lukitsin: | Kyllä |
| Ylijänniteluokka: | 3 |
| Ympäristön likaantumisaste: | 2 |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana: | -25...55 °C |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 4 |
| Upotussyvyys: | 69 mm |
| Uppoasennus: | Ei |
| Virhelaukaisusuojattu: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP2X |
| Liitettävä johdin, lanka: | 25 mm ² |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen: | 25 mm ² |