

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

4-napainen B-käyrä 10A 30mA 6kA,
230/400VAC, 3P+N, A-Tyyppi



Tyyppi: DS203NC-B10A30

Snro: 3211113

Tuotekoodi: 2CSR256140R1105

GTIN: 8012542078128

IP2X

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat RCBO-vikavirtakytkimiä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on yhdistettävä sekä ylivirtasuojaa (ylikuormitus ja oikosulut) että oikosulkusuojaa. Vikavirtakytkimet havaitsee nämä vikatyypit ja katkaisee piirin vikatilanteessa, jolloin varmistetaan sekä henkilöstön että kytkettyjen laitteiden suojaus.

Edut

- Laadukkuus
- Täydellinen tuotesarja

Ominaisuudet

- Saatavilla AC-, A- ja AP-R-tyyppi
- Laaja katkaisukapasiteettialue kotitalouksista teollisuuteen
- Nimellivirta enintään 125 A. Soveltuu sekä yksi- että kolmivaiheverkkoon.
- Herkkyys enintään 1 000 mA

Tekniset tiedot

ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	4
Suojattujen napojen määrä:	3
Nimellisjännite:	415 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV

Tuotekortti

4-napainen B-käyrä 10A 30mA 6kA, 230/400VAC, 3P+N, A-Tyyppi



Nimellisvirta:	10 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	5.6 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan:	6 kA
Katkaisukäyrä:	hidastamaton
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50/60 Hz
Laukaisukäyrä:	B
Juontava 0-napa:	Kyllä
Lukitsin:	Kyllä
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Upotussyvyys:	69 mm
Uppoasennus:	Ei
Virhelaukaisusuojattu:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP2X
Liitettävä johdin, lanka:	25 mm ²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	25 mm ²