

# Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

4-napainen C-käyrä 20A 30mA 6kA,  
230/400VAC, 3P+N, A-Tyyppi



**Tyyppi:** DS203NC-C20A30

**Snro:** 3211107

**Tuotekoodi:** 2CSR256140R1204

**GTIN:** 8012542839927

IP2X

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat RCBO-vikavirtakytkimiä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on yhdistettävä sekä ylivirtasuojaa (ylikuormitus ja oikosulut) että oikosulkusuojaa. Vikavirtakytkimet havaitsee nämä vikatyypit ja katkaisee piirin vikatilanteessa, jolloin varmistetaan sekä henkilöstön että kytkettyjen laitteiden suojaus.

**Edut**

- Laadukkuus
- Täydellinen tuotesarja

**Ominaisuudet**

- Saatavilla AC-, A- ja AP-R-tyyppi
- Laaja katkaisukapasiteettialue kotitalouksista teollisuuteen
- Nimellivirta enintään 125 A. Soveltuu sekä yksi- että kolmivaiheverkkoon.
- Herkkyys enintään 1 000 mA

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	4
Suojattujen napojen määrä:	3
Nimellisjännite:	415 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV

# Tuotekortti

4-napainen C-käyrä 20A 30mA 6kA, 230/400VAC, 3P+N, A-Tyyppi



Nimellisvirta:	20 A
Mitoitettu vikavirta:	0.03 A
Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	11.8 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan:	6 kA
Katkaisukäyrä:	hidastamaton
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50/60 Hz
Laukaisukäyrä:	C
Juontava 0-napa:	Kyllä
Lukitsin:	Kyllä
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Upotussyvyys:	69 mm
Uppoasennus:	Ei
Virhelaukaisusuojattu:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP2X
Liitettävä johdin, lanka:	25 mm <sup>2</sup>
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	25 mm <sup>2</sup>