

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

4-napainen B-käyrä 32A 30mA 6kA,
230/400VAC, 3P+N, A-Tyyppi



Tyyppi: DS203NC-B32A30

Snro: 3211119

Tuotetunnus: 2CSR256140R1325

GTIN: 8012542077626

IP2X

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat RCBO-vikavirtakytkimiä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on yhdistettävä sekä ylivirtasuojia (ylikuormitus ja oikosulut) että oikosulkusuojia. Vikavirtakytkimet havaitsee nämä vikatyypit ja katkaisee piirin vikatilanteessa, jolloin varmistetaan sekä henkilöstön että kytkettyjen laitteiden suojaus.

Edu

- Laadukkuus
- Täydellinen tuotesarja

Ominaisuudet

- Saatavilla AC-, A- ja AP-R-tyyppi
- Laaja katkaisukapasiteettialue kotitalouksista teollisuuteen
- Nimellivirta enintään 125 A. Soveltuu sekä yksi- että kolmivaiheverkkoon.
- Herkkyys enintään 1 000 mA

Tekniset tiedot

ETIM Data

Napojen määrä yhteensä:	4
Suojattujen napojen määrä:	3
Nimellisjännite:	415 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:	500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:	4 kV

Tuotekortti

4-napainen B-käyrä 32A 30mA 6kA, 230/400VAC, 3P+N, A-Tyyppi



Nimellisvirta:	32 A
Vikavirran tyyppi:	A
Virranrajoitusluokka:	3
Tehohäviö:	15.1 W
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:	6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:	10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta Icn EN 61009-1 mukaan:	6 kA
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus:	50/60 Hz
Laukaisukäyrä:	B
Juontava 0-napa:	Kyllä
Lukitsin:	Kyllä
Ylijänniteluokka:	3
Ympäristön likaantumisaste:	2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:	-25...55 °C
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Uputussyvyys:	69 mm
Uppoasennus:	Ei
Virhelaukaisusuojattu:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP2X
Liitettävä johdin, lanka:	25 mm ²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:	1...25 mm ²