

Ylijännitesuojapatruuna

T2 C QS 40kA, Uc= 275VAC , Up= 1,25kV

Tyyppi: OVR T2 40-275 C QS

Snro: 3211205

Tuotetunnus: 2CTB803876R1000

GTIN: 3660308520890

IP20



Vaihtopatruuna

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	57x17.6x55.6 mm
Paino:	0.12 kg

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-40 ... 80 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 80 °C

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Jakelujärjestelmä DC:	Ei
Jakelujärjestelmä IT:	Ei
Jakelujärjestelmä TN:	Kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C:	Ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:	Kyllä
Jakelujärjestelmä TN-S:	Kyllä
Jakelujärjestelmä TT:	Ei
Muu jakelujärjestelmä:	Ei
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):	1
Nimellissyökyvirta (8/20):	20 kA
Enimmäispurkausvirta (8/20):	20 kA
Nimellisjännite AC:	230 V
Korkein jatkuva jännite AC:	275 V
Korkein jatkuva jännite DC:	350 V
Suojaustason jännite:	1.25 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):	1.25 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE:	1.25 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):	125 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):	125 A
Oikosulkupysyvyys (Iscrr):	100 kA
Integroitu oikosulkusuojaus:	Ei
Integroitu varmistussulake:	Ei
Vuotovirraton:	Ei
Asennustapa:	muu
Varokealustan koko:	4 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):	25 mm ²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):	16 mm ²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:	Ei
Merkinanto laitteessa:	optinen
Kategoria tyyppi 2:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20