

# Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, alumiini

**Tyyppi:** 20EUCK-83


**Snro:** 2506004

**Tuotetunnus:** 2TKA00000437

**GTIN:** 6438199001470



Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Suojausluokka on IP21 ja IP44 lisäämällä tiivisteen 2463. IP44 hyväksytty läppäkansi ylös päin auki asennettuna.



## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
----------------	------

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1800
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
--	---

Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	alumiini
RAL-numero (vastaava):	9006
Metalliväri:	Kyllä
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

# Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, alumiini



Taajuus:	50 Hz
Sopii koteloiluokalle (IP):	IP21
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	45 mm
Laitteen syvyys:	71 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	28 mm