

# Painike

Painiketaulu, 4-nappinen

**Tyyppi:** FAP1204

**Snro:** 7005520

**Tuotekoodi:** 2TKA00000912

**GTIN:** 6438199002279



4-osainen painiketaulu jota voi käyttää myös 2-osaisena. Soveltuu esimerkiksi askelreleiden ohjaukseen tai elektronisten ohjausjärjestelmien painikkeeksi. Koskettimien kuormitettavuus on 1mA-1A / 5-24V ac/dc. Kullakin painikkeella erikseen kytkettävä valkoinen LED-merkkivalo jonka kirkkautta voi säätää portaittain. Voidaan asentaa pintaan sekä kojerasian päälle.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisjännite: 24 V

### Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20

### Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 5 ... 40 °C

## Signaalituotteet

Kytkimen kuormitettavuus (max):	1 mA - 1 A ac/dc res. 5 - 24V ac/dc
Merkkivalon virrankulutus:	10 mA ac/17 mA dc

## Sähkösuureet

Käyttöjännite:	5-24 V ac/dc
----------------	--------------

## Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Kokoonpano:	peruselementti keskiölevyllä
Malli / Tyyppi:	ryhmäpainike
Käyttötapa:	painonappi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:	4
Kontaktiton toiminta:	Ei
Vipujen määrä:	4
Napojen lukumäärä:	1
Nimellisvirta:	1 A
Valolla:	Ei
Takaisinkytkentäliitin:	Kyllä
KytKentätapa:	ruuviliitos
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Väri:	valkoinen

# Tuotekortti

Painiketaulu, 4-nappinen



RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Iskunkestävyy.luokka:	IK00
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	20 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	21 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei