

Pistorasia

Pistorasia, 3-os, Euro, jousiliittimin,
haaroitusliittimet, 2 lisäl, maalattu teräs

Tyyppi: 303UC-866


Snro: 2506136

Tuotekoodi: 2TKA00002905

GTIN: 6438199004617



3-osainen Euro pistorasia keskiölevyllä. Pistorasiassa on liittimet 0- ja N-johtimille ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Lisäksi rungossa on 2-lisäliitintä joihin voi kytkeä kumpaankin 2 johtoa. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä.



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 2.5 A

Nimellisjännite: 250 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21

Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1800

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	eurolitiin (CEE 7/16)
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	3
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	ruostumaton teräs
Metalliväri:	Kyllä
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	lakattu
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

Tuotekortti

Pistorasia, 3-os, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 2 lisäl, maalattu teräs



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Taajuus:	50 Hz
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	35 mm
Laitteen syvyys:	71 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	23 mm