

# Yhdistelmätermostaatti

Yhdistelmätermostaatti, 16A, anturilla,  
Jussi

**Tyyppi:** TC16-20-214

**Snro:** 2619400

**Tuotekoodi:** 2TKA00004034

**GTIN:** 6438199005966



Ecodesign-asetuksen täyttävä termostaatti, jossa on matala rakenne (upotussyvyys 20 mm). Termostaatti on esiohjelmoitu. Nimellisjännite 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Lähtö 1 no ja liittimet 1.5 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>

Kytkevirta 250 V AC / 16 (2) A, suojausluokka II ja koteloituluokka IP21.

Käyttölämpötila 0°C - 35°C ja varastointilämpötila -20°C - 70°C

Kellon tarkkuus (20°C:ssa) < +/- 0,5 sek./pvm

Tehonkulutus (standby) < 0,05 W

Lattia-anturi NTC 10k $\Omega$  @25°C sekä ulkoinen ohjaus (EXT liitin) 230V AC / 10 $\mu$ A (sama vaihe).

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti: 1/10

### ETIM Data

Ohjausmoodi on/off: Ei

Moduloitava ohjausmoodi: Kyllä

Vastaanotin: Ei

# Tuotekortti

Yhdistelmätermostaatti, 16A, anturilla, Jussi



Ulkoinen anturi:	Kyllä
Termisellä takaisinkytkennällä:	Kyllä
Lämmitys:	Kyllä
Sopii jäähydytykseen:	Ei
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:	Ei
Lämpötila luettavissa:	Kyllä
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Yliaikakytkin:	Ei
Optimointi:	Kyllä
Talousvesipiiri:	Ei
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:	Ei
Rajähdyssuojattu:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero:	9010
Leveys:	85 mm
Syvyys:	85 mm
Korkeus:	38 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei