

Pistorasia

Pistorasia 1-osainen peitelevy

Tyyppi: 20EUJ-916


Snro: 2506485

Tuotekoodi: 2TKA00005354

GTIN: 6438199014067



SAGA™ 1-osainen pistorasia peitelevyllä. 1-osainen pistorasia keskiölevyllä. Pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	16 A
Nimellisjännite:	250 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP21
--------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/10/100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
Kytöntätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9003
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

Tuotekortti

Pistorasia 1-osainen peitelevy



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Taajuus:	50...60 Hz
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	85 mm
Laitteen syvyys:	41 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	28 mm