

# Pistorasia

Pistorasia, Jussi, 2-os, maad,  
jousiliittimin, haaroitusliittimet

**Tyyppi:** 302EUJ.1


**Snro:** 2506424

**Tuotekoodi:** 2TKA000946G1

**GTIN:** 6418677331374



Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä. Pistorasiaan voi lisätä kynnet työmaalla.



## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjännite: 250 V

### Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21

### Pakkaus

Paketti: 10/100

Yksikkö: kpl

## ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):	2
Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	2
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
KytKentätapa:	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Kyllä
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	uppoasennus
Kiinnitystapa:	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei

# Tuotekortti

Pistorasia, Jussi, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet



Kääntyvä keskiosa:	Ei
Taajuus:	50 Hz
Laitteen leveys:	85 mm
Laitteen korkeus:	40 mm
Laitteen syvyys:	100 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	17 mm