

Merkinantokoje

Summeri

Tyyppi: FIM1100


Snro: 7060761

Tuotetunnus: 2TKA002128G1

GTIN: 6410070607612



Monikäyttöinen yleissummeri, jossa on valittavana kaksi eri äänitaajuutta ja siinä on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus. Summeri sopii hyvin välituntisoitto-, ovi-, tauko ym. summeriksi sekä merkinantolaitteeksi eri järjestelmiin. Täysi äänenvoimakkuus saavutetaan, kun käyttöjännite on vähintään 15 V ac tai 18 V dc.



Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	71x71x35 mm
Paino:	37 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	5 ... 40 °C
Varastointilämpötila:	-40 ... 70 °C

Signaalituotteet

Äänen taajuus:	200 / 750 Hz
Äänen voimakkuus:	≤ 70 dB

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	9,5 - 28 V ac / 9,5 - 35 V dc
Virrankulutus:	40 mA ac / 20 mA dc

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	summeri
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Jännitetyyppi:	AC/DC
Sisältää muuntajan:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Laitteen leveys:	71 mm
Laitteen korkeus:	71 mm
Laitteen syvyys:	35 mm