


Kojerasia

Levyseiniin reikä 70 mm

Tyyppi: AUS15.2**Snro:** 1152384**Tuotetunnus:** 2TKA130020G1**GTIN:** 6410011523841

Kojerasiaa AUS15.2 käytetään jälkiasennusrasiana levyrakenteisissa seinissä. Asennusreiän halkaisija 70 mm. Avataan rasiaan aukkoaiho putkea tai kaapelia varten ja työnnetään rasia reikään. Kierretään ruuveja myötäpäivään, jolloin kiinnityskorva nousee levyä vasten ja kiinnittää rasian. Putki tai kaapeli lukitaan rasian sisältätyönnettävien nysien avulla. Rasian pohjassa on neljä pohja-aihiota, kaksi putkinsälle ja kaksi vedonpoistonsälle AS12. Rasia soveltuu käytettäväksi myös hirsiseinissä. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.



Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 50 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Asennustapa: | uppoasennus |
| Muoto: | pyöreä |
| Rakennetyyppi: | liitäntärasia (pyöreä/neliö) |
| Malli / Tyyppi: | yksittäinen |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Pyörivä rengas: | Ei |
| Yhteenkytkettävissä: | Kyllä |
| Varusteena: | ei ole |
| Halkaisija: | 71 mm |
| Pituus: | 71 mm |
| Leveys: | 71 mm |
| Syvyys: | 71 mm |
| Sisäsyvyys: | 41 mm |
| Sähkölaitteiden lukumäärä: | 1 |
| Kiinnitystapa: | ruuvi |
| Ruuveilla: | Kyllä |
| Murrettava läpivienti: | Kyllä |
| Kalvoläpivienti: | Ei |
| Nysäläpivienti: | Ei |
| Porrasläpivienti: | Ei |
| Sopii putken halkaisijalle: | 20 mm |
| Sopii kaapelihalkaisijoille: | 8...13 mm |
| Putken lukitus: | Ei |
| Lukitusmahdollisuus: | Ei |
| Läpivienti takana: | Kyllä |
| Materiaali: | muovi |
| Halogeeniton: | Kyllä |
| Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
| Väri: | valkoinen |
| Läpinäkyvä kansi: | Ei |
| Sinetöitävissä: | Ei |
| Suojauksella: | Ei |
| Tuulenpitävä: | Ei |
| Kiinteät kiinnikkeet: | Ei |
| Valaisinkoukku: | Ei |
| Eryityskäyttö: | ei ole |