

Kosketusnäyttö KNX

ABB RoomTouch® 5"-kosketusnäyttö,
valkoinen lasi



Tyyppi: RT/U30.0.1-811

Snro: 2815629

Tuotetunnus: 2TMA200050W0007

GTIN: 6955891816183

Monitoiminen HD IPS KNX -kosketusnäyttö huoneen KNX-järjestelmän toimintojen visualisointiin ja ohjaamiseen. Seuraavien KNX-vakiotoimintojen näyttö ja ohjaus: Painike, kytkin, himmennys (4- ja 8-bittinen), liukusäädin, kaihdin, RGBW-ohjauselementti, huonelämpötilan säätöelementti, KNX-tilannekutsu, lämpöpumpun ohjauselementti, askelkytkin, äänentoistonohjauselementti. Lisätoiminnot: 20 vika- ja hälytystoimintoa, 10 logiikkatoimintoa, 10 ajastinta, joista jokaisella on 6 kytkentäaika, 4 KNX-tilannetoimintoa, 1 huonetermostaatti ja yksittäiset sivut voidaan suojata PIN-koodilla. Tilanäyttö, päivämäärän ja kellonajan sekä sisä- ja ulkolämpötilan näyttö. Integroitu lämpötila-anturi, läheisyysanturi ja valoisuusanturi. 1 kpl DI-tulo ja 1 kpl lämpötila-anturitulo (NTC/PT1000). Enintään 30 toimintoa/elementtejä jaettu 6 tai 10 sivulla (riippuen asennustavasta, vaaka/pysty).

Katselukulmanäyttö: 160 ° - 160 °. Asennus erillisen uppoasennettavan koteloon, BOX/U5.1. Ulkoinen apujännite: 20-32 VDC (SELV). KNX-liityntä integroituna.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/20
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
-------------------------	--------

Tuotekortti

ABB RoomTouch® 5"-kosketusnäyttö, valkoinen lasi



Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Sisältää näytön:	Kyllä
Merkkivalo (LED):	Kyllä
Infrapunatunnistin:	Ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:	Kyllä
Läsnäolopainike:	Kyllä
Lämpötilansäätimellä:	Kyllä
Integroitu DCF77-vastaanotin:	Ei
Ajastimella:	Kyllä
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:	Kyllä
Keskusyksikkö lähettimille/toimilaitteille:	Kyllä
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9016
Läpinäkyvä:	Ei