

Kosketusnäyttö KNX

ABB RoomTouch® 5"-kosketusnäyttö,
valkoinen lasi



Tyyppi: RT/U30.0.1-811

Snro: 2815629

Tuotekoodi: 2TMA200050W0007

GTIN: 6955891816183

IP20

Monitoiminen HD IPS KNX -kosketusnäyttö huoneen KNX-järjestelmän toimintojen visualisointiin ja ohjaamiseen. Seuraavien KNX-vakiotoimintojen näyttö ja ohjaus: Painike, kytkin, himmennys (4- ja 8-bittinen), liukusäädin, kaihdin, RGBW-ohjauselementti, huonelämpötilan säätöelementti, KNX-tilannekutsu, lämpöpumpun ohjauselementti, askelkytkin, äänentoistonohjauselementti. Lisätoiminnot: 20 vika- ja hälytystoimintoa, 10 logiikkatoimintoa, 10 ajastinta, joista jokaisella on 6 kytkentäaika, 4 KNX-tilannetoimintoa, 1 huonetermostaatti ja yksittäiset sivut voidaan suojata PIN-koodilla. Tilanäyttö, päivämäärän ja kellonajan sekä sisä- ja ulkolämpötilan näyttö. Integroitu lämpötila-anturi, läheisyysanturi ja valoisuusanturi. 1 kpl DI-tulo ja 1 kpl lämpötila-anturitulo (NTC/PT1000). Enintään 30 toimintoa/elementtejä jaettu 6 tai 10 sivulla (riippuen asennustavasta, vaaka/pysty).

Katselukulmanäyttö: 160° - 160°. Asennus erillisen uppoasennettavan koteloon, BOX/U5.1. Ulkoinen apujännite: 20-32 VDC (SELV). KNX-liityntä integroituna.

Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|------|
| Paketti: | 1/20 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|--|-------------------|
| Muut väyläjärjestelmät: | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus: | Ei |
| Sisältää näytön: | Kyllä |
| Merkkivalo (LED): | Kyllä |
| Infrapunatunnistin: | Ei |
| Manuaalinen asetusarvon asetus: | Kyllä |
| Läsnäolopainike: | Kyllä |
| Lämpötilansäätimellä: | Kyllä |
| Integroitu DCF77-vastaanotin: | Ei |
| Ajastimella: | Kyllä |
| Varkaus-/ilkivaltasuojauksella: | Kyllä |
| Keskusyksikkö lähettimille/toimilaitteille: | Kyllä |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Väri: | ruostumaton teräs |
| RAL-numero (vastaava): | 9016 |
| Läpinäkyvä: | Ei |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): | 28 mm |