

## Kosketusnäyttö

Ohjauspaneeli SmartTouch 10", valkoinen lasi, ruostumaton teräs kehys


**Tyyppi:** ST/U10.1.1-811

**Snro:** 2818967

**Tuotetunnus:** 2TMA310051W0001

**GTIN:** 6955891819436

IP20



10" ohjauspaneeli nykyaikaisella käyttöliittymällä asuin- ja liikerakennuksiin. SmartTouch 10" toimii kolmessa eri järjestelmässä KNX, free@home ja ABB-Welcome yhdistäen automaation ja ovipuhelimen samaan näyttöön.

Toiminnot KNX TP:

- Enintään 450 toimintoa ja 25 sivua, enintään 18 toimintoa/sivu
- Hälytysloki, 80 hälytystuloa
- 30 loogista toimintoa
- 40 ajastusta
- Kotona simulaatio, enintään 20 toimintoa
- Tilanneohjaushallinta, 100 tilannetta, 15 toimintoa/tilanne
- 3 sisäistä termostaattitoimintoa

Toiminnot free@home:

- free@home TP yhteydellä enintään 18 ohjaustoimintoa
- WIFI yhteydellä free@home System Access Point mahdollistaa samat toiminnot näytöllä kuin free@home sovelluksessa

Toiminnot ABB-Welcome ovipuhelin:

- Videosäyksikkö, Welcome TP
- Näyttö toimii Welcome IP-yhdyskäytävänä WIFI-yhteyden kautta mahdollistaen ovipuhelimen liittämisen ABB-pilvipalveluun

Tekniset tiedot:

- Näyttö: IPS
- Koko: 10"

- Resoluutio: 1280 x 800
- Mitat: leveys 254,6 mm, korkeus 180,2 mm, syvyys 17,5 mm
- Apujännite: 20-32 VDC tai ABB-Welcome järjestelmästä. Virtalähteenä voidaan käyttää esim. CP-D24/2.5
- Asennustavat: Uppoon seinään upotuskotelolla, pintaan seinään pinta-asennuskehyksellä, pöytätelineeseen

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

### ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kokoonpano:	käyttöelementti
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaalin laatu:	alumiini
Väri:	muu
Koteloitiluokka (IP):	IP20