

Ryhmäkeskus-data uppo

Ryhmäkeskus-data 25A, IP20C, FE

Tyyppi: RU2E12JS-IT

Snro: 3310129

Tuotekoodi: 2TQN000116Y0104

GTIN: 6410033101294

IP20

2kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 21kpl jousiliitännäistä johdonsuojakatkaisijaa. 11-mod varatilaa. Ovi kuuluu toimitukseen. Data-osa täyttää uusimmat määräykset. 15kpl RJ45 Actassi tai AMP, 3M, Keystone-liitinpaikkaa. Väri RAL9016.



Tekniset tiedot

Mitat

| | |
|--------|-------------|
| Mitat: | 480x875x102 |
| Paino: | 22.7 kg |

Luokitus

| | |
|-------------------|-------|
| Kotelointiluokka: | IP20C |
| Suojausluokka: | 1 |

Värit

| | |
|------------|---------|
| Väri: | White |
| Värikoodi: | RAL9016 |

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|---|---|
| Asennustapa: | pinta-asennus |
| Vaiheiden lukumäärä: | 3 |
| Suojaus: | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
| Ryhmien kokonaismäärä: | 12 |
| Suorien lähtöjen määrä: | 6 |
| Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: | 2 |
| Pääkytkimen napojen määrä: | 4 |
| Pääkytkimen nimellisvirta: | 40 A |
| Liesiryhmä: | ei ole |
| Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi: | Ei |
| Sisältää pistorasian: | Kyllä |
| Soittokellomuuntajalla: | Ei |
| Ylijännitesuojaus: | Ei |
| Kotelon/suojuksen materiaali: | teräs |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Korkeus: | 875 mm |
| Leveys: | 480 mm |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 19 |
| Syvyys: | 102 mm |
| Upotussyvyys: | 57 mm |
| Laajennusmahdollisuus: | Kyllä |
| Suojuksen tyyppi: | ovi |
| Läpinäkyvä kansi/suoja: | Ei |
| Lukittava: | Ei |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero: | 9016 |