

Ryhmäkeskus, uppo

Ryhmäkeskus, uppo, 40A, IP20C, FE

Tyyppi: RU4E15S

Snro: 3310505

Tuotekoodi: 2TQN000118Y0104

GTIN: 6410033105056

IP20



Tekniset tiedot

Mitat

| | |
|--------|------------|
| Mitat: | 525x240x95 |
| Paino: | 8 kg |

Sähkösuureet

| | |
|------------------|-------|
| Nimellisvirta: | 40 A |
| Nimellisjännite: | 400 V |

Luokitus

| | |
|-------------------|-------|
| Kotelointiluokka: | IP20C |
| Suojausluokka: | 1 |

Värit

| | |
|------------|-----------|
| Väri: | Off-white |
| Värikoodi: | RAL9010 |

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|---|---|
| Asennustapa: | muu |
| Vaiheiden lukumäärä: | 3 |
| Suojaus: | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
| Ryhmien kokonaismäärä: | 15 |
| Suorien lähtöjen määrä: | 12 |
| Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: | 1 |
| Pääkytkimen napojen määrä: | 3 |
| Pääkytkimen nimellisvirta: | 40 A |
| Liesiryhmä: | ei ole |
| Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi: | Ei |
| Sisältää pistorasian: | Ei |
| Soittokellomuuntajalla: | Ei |
| Ylijännitesuojaus: | Ei |
| Kotelon/suojuksen materiaali: | teräs |
| Kotelointiluokka (IP): | IP20 |
| Korkeus: | 240 mm |
| Leveys: | 525 mm |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 26 |
| Syvyys: | 95 mm |
| Upotussyvyys: | 57 mm |
| Laajennusmahdollisuus: | Kyllä |
| Suojuksen tyyppi: | ovi |
| Läpinäkyvä kansi/suoja: | Ei |
| Lukittava: | Ei |
| Väri: | valkoinen |
| RAL-numero: | 9010 |