

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta

Ryhmäkeskus 50A, IP20, FE, ABB-
free@home komponenteilla



Tyyppi: COMBI-FRH-3

Snro: 3310162

Tuotekoodi: 2TQN000132Y0106

GTIN: 6410033101621

IP20

ABB-free@home ryhmäkeskus-data uppo-/pinta-asennukseen
Kotijakamo täyttää M65D/2019 määräyksen vaatimukset
Kotijakamo sisältää 2-osaisen pistorasian sekä RJ45 liitintelineet
Actassi (LexCom) ja AMP, 3M, Keystone-liittimille, sekä DIN-kisko varaus
ovipuhelin IP-Gatewaylle.
Mitat 1650x550x112mm
Värisävy: RAL9016
Keskukseen toimitukseen kuuluu ovi

Keskus sisältää seuraavat komponentit:

- 1 kpl virtalähde 640mA PS-M-64.1.1
- 1 kpl virtalähde CP-D24/1.3
- 1 kpl 6-kanavainen valonsäädin DA-M-0.6.210.2.1
- 1 kpl 4x16A releyksikköä SA-M 0.4.1
- 1 kpl 4-kanavainen binääritulo BI-M-4.0.1 jännitetulo 10V...230V
- 2 kpl 8x 6A releyksikkö binääritulolla SA-M 8.8.1 8-kanavainen
- 1 kpl System Access Point 2.0 SAP/S.3
- 2kpl kontaktoria (1 kpl ESB24-40 ja 1 kpl ESB24-41)
- 3 kpl vikavirtasuojakytkin 4-nap. 30 mA FH204A-40/0.03
- 18 kpl johdonsuojakatkaisija 16A
- 18kpl johdonsuojakatkaisijoita 10A
- 9 kpl varatila johdonsuojakatkaisijoita
- 28 moduulin varatila Free@home laajennukselle
- 4 moduulin varatilat ovipuhelin keskusyksikölle

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Asennustapa:	pinta-asennus/uppoasennus
Vaiheiden lukumäärä:	3
Suojaus:	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Suorien lähtöjen määrä:	15
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:	3
Pääkytkimen napojen määrä:	4
Pääkytkimen nimellisvirta:	63 A
Liesiryhmä:	3-vaihe
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:	Ei
Sisältää pistorasian:	Ei
Soittokellomuuntajalla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali:	teräs
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Korkeus:	1650 mm
Leveys:	550 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	41
Syvyys:	112 mm
Laajennusmahdollisuus:	Kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:	Ei
Lukittava:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero:	9016