

## UPS online

On-line UPS 6000VA/6000W G2 Runtime 0 min, 230V, 50/60Hz



**Tyyppi:** 4NWP100150R0001

**Snro:** 8408607

**Tuotekoodi:** 4NWP100150R0001

**GTIN:** 7640169261800

ABB PowerValue 11 RT G2 on kaksoismuunnostekniikan "online" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10 kVA tehoon asti. PowerValue 11 RT G2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot.

PowerValue 11 RT G2 voidaan asentaa tornimallina tai 19" laitekehikkoon lisävarusteena saatavalla rakkiasennussarjalla (8408619). Laitteisiin on saatavana myös liitântäkortit hälytyksille (8408570) tai verkkovalvontaan (8408575). Laitteisto ei sisällä akustoa, vaatii aina lisäakustokotelon (8408609) ja optiona lisäakustokotelon rakkiasennussarjan (8408620) jos asennetaan 19" rakkiin.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Syöttöjännite:	208...240 V
Ensiötaajuus:	50...60 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä:	1

Lähtöjännite:	208...240 V
Toisotaajuus:	50...60 Hz
Efektiivinen lähtöteho:	6000 W
Näennäinen lähtöteho:	6000 VA
Energiankulutus:	376 W
USB-liitäntä:	Kyllä
RS-232 -liitäntä:	Kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:	1
SNMP:	Kyllä
Jännitetyyppi:	muu
Korkeus:	86.5 mm
Leveys:	438 mm
Syvyys:	573 mm
Paino:	573 kg
Verkkohallinta:	Kyllä
UPS-teknologia:	online
Rakennetyyppi:	482,6 mm (19") laite
Modulaarinen:	Ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):	1 %
Antotehokerroin:	1
Kokonaistehokkuus:	94.1 %
Teho eco-toiminnolla:	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:	Kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:	Kyllä
Tuloliitäntä:	muu
Lähtöjen C13 lukumäärä:	2
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:	1