

## UPS online

On-line UPS 10000VA/10000W Runtime 4 min, 230V, 50/60Hz



**Tyyppi:** 4NWP100164R0002

**Snro:** 8408614

**Tuotetunnus:** 4NWP100164R0002

**GTIN:** 7640169261985

ABB PowerValue 11 T G2 on kaksoismuunnostekniikan "online" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10kVA tehoon asti. PowerValue T G2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot. PowerValue T G2 on tornimallin UPS.

Laitteisiin on saatavana lisävarusteina lisäakustokotelo (8408618) sekä tähän malliin sopivat liitännäkortit hälytyksille (8408570) tai verkkovalvontaan (8408575).

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Syöttöjännite:            | 208...240 V |
| Ensiötaajuus:             | 50...60 Hz  |
| Ensiövaiheiden lukumäärä: | 1           |
| Lähtöjännite:             | 208...240 V |
| Toisiotaajuus:            | 50...60 Hz  |
| Efekttiivinen lähtöteho:  | 10000 W     |

# Tuotekortti

On-line UPS 10000VA/10000W Runtime 4 min, 230V, 50/60Hz



|  |                  |
|--|------------------|
| Näennäinen lähtöteho:                          | 10000 VA         |
| USB-liitäntä:                                  | Kyllä            |
| RS-232 -liitäntä:                              | Kyllä            |
| Toisiovaiheiden lukumäärä:                     | 1                |
| SNMP:  | Kyllä            |
| Jännitetyyppi:                                 | AC               |
| Korkeus:                                       | 589 mm           |
| Leveys:  | 225 mm           |
| Syvyys:  | 452 mm           |
| Paino:   | 452 kg           |
| Varakäyntiaika täydellä kuormalla:             | 2 min            |
| Verkkohallinta:                                | Kyllä            |
| UPS-teknologia:                                | online           |
| Rakennetyyppi:                                 | vapaasti seisova |
| Modulaarinen:                                  | Ei               |
| Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma): | 1 %              |
| Antotehokerroin:                               | 1                |
| Kokonaistehokkuus:                             | 94.2 %           |
| Teho eco-toiminnolla:                          | 98 %             |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin:                 | Kyllä            |
| Automaattinen sammutus -toiminto:              | Kyllä            |
| Tuloliitäntä:                                  | muu              |
| Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:                 | 1                |