

## UPS online

Online UPS PowerValue 11 RT  
1000VA/1000W ; 230V; 50/60Hz; 0 min



**Tyyppi:** 4NWP100200R0007

**Snro:** 8408635

**Tuotetunnus:** 4NWP100200R0007

**GTIN:** 7640169262951

ABB PowerValue 11 RTG2 on kaksoismuunnostekniikan "online" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10 kVA tehoon asti. PowerValue 11 RTG2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot. PowerValue 11 RTG2 voidaan asentaa tornimallina tai 19" laitekehikkoon lisävarusteena saatavalla rakkiasennussarjalla (8408648). Laitteisiin on saatavana myös liitäntäkortit hälytyksille (8408645) tai verkkovalvontaan (8408643). Ei sisällä akustoa, vaatii tuotekohtaisen lisäakustokotelon (8408636)

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	FIN

### ETIM Data

Syöttöjännite:	208...240 V
Ensiötaajuus:	50...60 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä:	1
Lähtöjännite:	208...240 V
Toisiotaajuus:	50...60 Hz
Efektiivinen lähtöteho:	1000 W

# Tuotekortti

Online UPS PowerValue 11 RT 1000VA/1000W ; 230V; 50/60Hz; 0 min



Näennäinen lähtöteho:	1000 VA
Energiankulutus:	165 W
USB-liitäntä:	Kyllä
RS-232 -liitäntä:	Kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:	1
SNMP:	Kyllä
Jännitetyyppi:	AC
Korkeus:	86 mm
Leveys:	438 mm
Syvyys:	310 mm
Paino:	310 kg
Verkkohallinta:	Kyllä
UPS-teknologia:	online
Rakennetyyppi:	482,6 mm (19") laite
Modulaarinen:	Ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):	2 %
Antotehokerroin:	1.0
Kokonaistehokkuus:	89 %
Teho eco-toiminnolla:	97.5 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:	Kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:	Kyllä
Tuloliitäntä:	C14
Lähtöjen C13 lukumäärä:	8