

UPS online

Online UPS PowerValue 11 RT
3000VA/3000W ; 230V; 50/60Hz; 4 min



Tyyppi: 4NWP100202R0001

Snro: 8408640

Tuotetunnus: 4NWP100202R0001

GTIN: 7640169263163

ABB PowerValue 11 RTG2 on kaksoismuunnostekniikan "online" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10 kVA tehoon asti. PowerValue 11 RTG2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot. PowerValue 11 RTG2 voidaan asentaa tornimallina tai 19" laitekehikkoon lisävarusteena saatavalla rakkiasennussarjalla (8408648). Laitteisiin on saatavana myös liitäntäkortit hälytyksille (8408645) tai verkkovalvontaan (8408643). Varakäyntiaikaa voi lisätä tuotekohtaisella lisäakustokotelolla (8408642)

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	FIN

ETIM Data

Syöttöjännite:	208...240 V
Ensiötaajuus:	50...60 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä:	1
Lähtöjännite:	208...240 V
Toisiotajuus:	50...60 Hz

Efektiivinen lähtöteho:	3000 W
Näennäinen lähtöteho:	3000 VA
Energiankulutus:	410 W
USB-liitäntä:	Kyllä
RS-232 -liitäntä:	Kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:	1
SNMP:	Kyllä
Jännitetyyppi:	AC
Korkeus:	86 mm
Leveys:	438 mm
Syvyys:	630 mm
Paino:	630 kg
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:	4 min
Verkkohallinta:	Kyllä
UPS-teknologia:	online
Rakennetyyppi:	482,6 mm (19") laite
Modulaarinen:	Ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):	2 %
Antotehokerroin:	1.0
Kokonaistehokkuus:	92 %
Teho eco-toiminnolla:	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:	Kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:	Kyllä
Tuloliitäntä:	C20
Lähtöjen C13 lukumäärä:	8
Lähtöliitaintöjen C19 lukumäärä:	1