

UPS online

On-line UPS 3-vaiheinen 15kVA/13,5kW
varakäyntiaika 15 min, 400/230V, 50/60Hz

Tyyppi: 4NWP103584B1520

Snro: 8408585

Tuotekoodi: 4NWP103584B1520

GTIN: 7640169261527

PowerScale on jännitteestä ja taajuudesta riippumaton kaksoismuunnos-UPS, joka tekee tehonsyötön varmistuksen suorituskykyisessä muodossa mahdolliseksi. PowerScale on saatavana kolmessa eri kaappikoossa, mikä antaa mahdollisuuden ideaaliseen tehonsyötön ja varakäyntiajanvalintaan kriittisten kuormien suojaamiseksi.

- Korkea luotettavuus
- Kaksoismuunnostekniikka
- Rinnankäyttömahdollisuus redundanttisuuden lisäämiseksi
- Alhaiset elinkaarikustannukset
- Skaalattava teho ja varakäyntiaika
- Pieni tilantarve/korkea tehotiheys
- Korkea hyötysuhde nimellisellä ja osakuormilla (jopa 95,5 %)
- Alhaiset asennuskustannukset
- Rippelivapaa ja lämpötilaohjattu akku lataa ja lisää akuston elinikää ja suorituskykyä
- Alhainen tulovirran särö (THDi < 3 %)

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl



ETIM Data

Syöttöjännite:	380...415 V
Ensiötaajuus:	50...60 Hz
Ensiövaiheiden lukumäärä:	3
Lähtöjännite:	380...415 V
Toisiotajuus:	50...60 Hz
Efektiivinen lähtöteho:	13.5 W
Näennäinen lähtöteho:	15 VA
Väyläliitäntä:	RS-232
Toisiovaiheiden lukumäärä:	3
SNMP:	Kyllä
Jännitetyyppi:	AC
Korkeus:	1045 mm
Leveys:	345 mm
Syvyys:	710 mm
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:	20 min
Paino:	248 kg
Verkkohallinta:	Kyllä
UPS-teknologia:	online
Rakennetyyppi:	vapaasti seisova
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):	2 %
Antotehokerroin:	0.9
Kokonaistehokkuus:	95.5 %
Teho eco-toiminnolla:	98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:	Kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:	Kyllä
Tuloliitäntä:	kiinteä liitäntä
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:	1