

# UPS online

On-line UPS 3-vaiheinen 25kVA/22,5kW  
varakäyntiaika 0 min, 400/230V, 50/60Hz

**Tyyppi:** 4NWP103584C2500

**Snro:** 8408599

**Tuotekoodi:** 4NWP103584C2500

**GTIN:** 7640169261596

PowerScale on jännitteestä ja taajuudesta riippumaton kaksoismuunnos-UPS, joka tekee tehonsyötön varmistuksen suorituskykyisessä muodossa mahdolliseksi. PowerScale on saatavana kolmessa eri kaappikoossa, mikä antaa mahdollisuuden ideaaliseen tehonsyötön ja varakäyntiajanvalintaan kriittisten kuormien suojaamiseksi.

- Korkea luotettavuus
- Kaksoismuunnostekniikka
- Rinnankäyttömahdollisuus redundanttisuuden lisäämiseksi
- Alhaiset elinkaarikustannukset
- Skaalattava teho ja varakäyntiaika
- Pieni tilantarve/korkea tehotiheys
- Korkea hyötysuhde nimellisellä ja osakuormilla (jopa 95,5 %)
- Alhaiset asennuskustannukset
- Rippelivapaa ja lämpötilaohjattu akku lataa ja lisää akuston elinikää ja suorituskykyä
- Alhainen tulovirran särö (THDi < 3 %)

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |



## ETIM Data

|  |                  |
|--|------------------|
| Syöttöjännite:                                 | 380...415 V      |
| Ensiötaajuus:                                  | 50...60 Hz       |
| Ensiövaiheiden lukumäärä:                      | 3                |
| Lähtöjännite:                                  | 380...415 V      |
| Toisiotajuus:                                  | 50...60 Hz       |
| Efektiiivinen lähtöteho:                       | 22.5 W           |
| Näennäinen lähtöteho:                          | 25 VA            |
| Väyläliitäntä:                                 | RS-232           |
| Toisiovaiheiden lukumäärä:                     | 3                |
| SNMP:  | Kyllä            |
| Jännitetyyppi:                                 | AC               |
| Korkeus:                                       | 1400 mm          |
| Leveys:  | 440 mm           |
| Syvyys:  | 910 mm           |
| Paino:   | 177 kg           |
| Verkkohallinta:                                | Kyllä            |
| UPS-teknologia:                                | online           |
| Rakennetyyppi:                                 | vapaasti seisova |
| Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma): | 2 %              |
| Antotehokerroin:                               | 0.9              |
| Kokonaistehokkuus:                             | 95.5 %           |
| Teho eco-toiminnolla:                          | 98 %             |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin:                 | Kyllä            |
| Automaattinen sammutus -toiminto:              | Kyllä            |
| Tuloliitäntä:                                  | kiinteä liitäntä |
| Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:                 | 1                |