

Tulo/lähtöyksikkö KNX

I/O-yksikkö 4-kanavaa

Tyyppi: US/U4.2

Snro: 2815195

Tuotekoodi: GHQ6310070R0111

GTIN: 4016779564816



Ohjelmoitavissa eri sovelluksia neljälle kanavalle (sisäänmeno tai ulostulo) sekä neljän perinteisen potentiaalivapailla koskettimilla varustetun kytkimen/painikkeen liittämiseen.

Tekniset tiedot

Luokitus


Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	III DIN EN 61 140

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	24 V
Käyttöjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	10mA

Mitat

Paino:	0.05 kg
--------	---------



Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

Signaaliuotteet

Jännitelähdön kuormitettavuus:	Max. 2 mA kanavaa kohden
--------------------------------	--------------------------

Elektroniikka

Max kaapelinpituus:	10m
Sisääntulokanavan mittausvirta:	0.5 mA
Sisääntulokanavan jännite:	20 V DC

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaukokäyttömahdollisuus:	Ei
Ethernet:	Ei
Asennustapa:	uppoasennus
LED-ohjaus:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Enimmäiskytkentäteho:	400 VA
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	4
Kytintoiminnolla:	Ei

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Kyllä
Virran tyyppi:	DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20