

Tulo/lähtöyksikkö KNX

I/O-yksikkö 2-kanavaa

Tyyppi: US/U2.2

Snro: 2815194

Tuotetunnus: GHQ6310074R0111

GTIN: 4016779564830



Ohjelmitavissa eri sovelluksia kahdelle kanavalle (sisäänmeno tai ulostulo) sekä kahden perinteisen potentiaalivapailla koskettimilla varustetun kytkimen/painikkeen liittämiseen.

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	39x40x12 mm
Paino:	0.05 kg

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	III DIN EN 61 140

Sähkösuureet

Nimellisjännite:	24 V
Käyttöjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	10mA

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

Signaaliuotteet

Jännitelähdön kuormitettavuus:	Max. 2 mA kanavaa kohden
--------------------------------	--------------------------

Elektroniikka

Max kaapelinpituus:	10m
Sisääntulokanavan mittausvirta:	0.5 mA
Sisääntulokanavan jännite:	20 V DC

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaukokäyttömahdollisuus:	Ei
Ethernet:	Ei
Asennustapa:	uppoasennus
LED-ohjaus:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
Enimmäiskytkentävirta:	6 A
Enimmäiskytkentäteho:	100 VA
Kytettävien kontaktien enimmäismäärä:	2
Kytintoiminnolla:	Ei

Tuotekortti

I/O-yksikkö 2-kanavaa



Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:	Kyllä
Virran tyyppi:	DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20