

# Logiikkamoduuli KNX

Logiikkayksikkö verhomoottorien ohjauksiin, 2 moduulia

**Tyyppi:** JSB/S1.1

**Snro:** 2815143

**Tuotekoodi:** GHQ6310084R0111

**GTIN:** 4016779579933



Logiikkayksikkö ohjaa jopa 200 ryhmän ja 4 julkisivun häykäisyverhoja päivänvalon mukaan. Verhojen tarkka asento lasketaan asetetuilla raja-arvoilla, auringon intensiteetin ja suunnan mukaan. Myös esim. muiden rakennuksien aiheutuvat varjot voidaan ottaa huomioon.

## Tekniset tiedot

### Mitat

DIN Leveys:	2 mod
Mitat:	90x36x64 mm
Paino:	0.07 kg

### Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	II EN 61 140
Likaisuusaste:	2 / EN 60664-1

## Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

## Sähkösuureet

Käyttöjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	10mA

## Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX-certified
-------------	---------------

## Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2.0
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Paikallis-/käsiohjattu:	Ei
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Kytkimtoiminnolla:	Ei
Virran tyyppi:	DC
Kotelointiluokka (IP):	IP20

# Tuotekortti

Logiikkayksikkö verhomoottorien ohjauksiin, 2 moduulia



Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

64.5 mm