

Tuotekortti

0 A + 3 S, 4 kW/400 V (AC-3), 20 A (AC-1), 3-nap.



Kontaktori

0 A + 3 S, 4 kW/400 V (AC-3), 20 A (AC-1),
3-nap.



Tyyppi: B6-30-01/230

Snro: 3709110

Tuotetunnus: GJL1211001R8010

GTIN: 4013614153099

3-nap. 0 A + 3 S, 4 kW/400 V (AC-3), 20 A (AC-1)

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Ohjausjännitteen tyyppi:	AC
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):	3
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitântä
Käyttöjännite 50 Hz:	220...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:	220...690 V
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:	6 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	4 kW
Mitoituskäyttöteho NEMA:	2.2371 kW
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):	1
Laajennettava:	Ei
Leveys:	52.5 mm
Korkeus:	57.5 mm

Tuotekortti

0 A + 3 S, 4 kW/400 V (AC-3), 20 A (AC-1), 3-nap.



Syvyys:

46.7 mm