

Tuotekortti

0 A + 3 S, 4 kW/400 V (AC-3), 20 A (AC-1), 3-nap.



Kontaktori

0 A + 3 S, 4 kW/400 V (AC-3), 20 A (AC-1),
3-nap.



Tyyppi: B6-30-01/230

Snro: 3709110

Tuotekoodi: GJL1211001R8010

GTIN: 4013614153099

3-nap. 0 A + 3 S, 4 kW/400 V (AC-3), 20 A (AC-1)

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ:	220...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ:	220 V
Ohjausjännitteen tyyppi:	AC
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):	3
Päävirtapiirin liitântätapa:	ruuviliitântä
Käyttöjännite 50 Hz:	220...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:	220...690 V
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:	20 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:	9 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:	4 kW
Mitoituskäyttöteho NEMA:	1.4914 kW
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):	1

Tuotekortti

0 A + 3 S, 4 kW/400 V (AC-3), 20 A (AC-1), 3-nap.



Laajennettava:	Ei
Leveys:	52.5 mm
Korkeus:	57.5 mm
Syvyys:	46.7 mm